

Uitleg pagina 4 & 5



Omschrijving

Specificaties

Veiligheidsbeslag F1 kruk/kruk.

Toepassing:

Metalen en kunststof buitendeuren in de woning en utiliteitsbouw voorzien van smaldeursloten

Voordelen:

- Veiligheidsbeslag voldoet aan SKG*** en SKH klasse 2
- Geschikt voor Toepassing: binnen PKVW
- Te gebruiken voor zowel rechts als links draaiende deuren

Kenmerken:

- Aluminium F1 geëloxeerd smalschild
- Massief aluminium F1 geëloxeerde duim-model krukken
- Vastdraaibare krukken
- Voor 17 mm europrofielcilinder
- Montage in stalen schroefnokken met roestvrijstalen bouten M6
- Bevestigingsmiddelen voor deurdikte 38/40 mm zijn standaard meegeleverd

Tags: Bouwbeslag, Veiligheidsbeslag, Veiligheids garnituren SKG***, Kruk/kruk smalschild, aluminium

Uitleg pagina 3

DEURBESLAG 3427-72MM

Merken Nemeff

Model: 9342700720

Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Aantal

Bestellen

Inzicht in de benodigde gegevens voor het volledig kunnen tonen van de artikelen in de webshop omgeving.



Dit is de categoriestructuur.
Hoe dit werkt, nog in afwachting van mail naar
jeroen 21/10/2020



DEURBESLAG 3427-72MM

Merken Nemeef

Model: 9342700720

Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Aantal

Bestellen

CN
4.1
AVAILABLE
INSTOCK
ENDOFLIFE

D	K
barcodeCode[1]	manufactureProductcode
1.4.1	1.5.2
4006209501085	50108
8710439005317	1491007
3165140056588	601132703

De barcode (**kolom D**, barcodeCode) kan ook op de webshop worden getoond. Dit wordt dan apart als "EAN" weergegeven

Bij "model" wordt het fabricagenummer getoond (**kolom K**, manufactureProductcode). Mocht deze niet bekend zijn dan wordt als "model" het dge artikelnummer getoond. Er zijn ook webshopeigenaren die er voor hebben gekozen om bij "model" altijd het dge artikelnummer te tonen.

L
manufactureBrand
1.5.3
FISCHER
BISSON
BOSCH

Het merk (**kolom L**, manufactureBrand) is een nieuw veld. Dit kan door leveranciers al worden aangeleverd maar wordt nog niet in het dge pakket en op de webshop gebruikt. Dit volgt later als de nieuwe elektronische catalogus is geïntegreerd in het dge pakket. Het merk wat in het voorbeeld wordt getoond is òf afkomstig van EZ-Base òf door de ondernemer zelf in Opencart ingevoerd.

C
description
1.3
FISCHER SUPERPLUG S 8
BUTYLEENKIT BRUIN 310ML BISON
BOORMACHINE GWB 10 RE

De titel van het product is inderdaad afkomstig van **kolom C** (description).

De "beschikbaarheid" is de actuele voorraad van de eigenaar van de webshop. Dit wordt niet door de leverancier aangeleverd. Met **kolom CN**, deliverstockstatus, kan een leverancier aangeven of het product door de leverancier op voorraad wordt gehouden en of het product uitlopend is.

Pagina 4



Hoofdafbeelding, kolom: EN-EO-EP



Extra afbeeldingen, kolom: EQ-ER-ES en verder...

Omschrijving

Specificaties

Veiligheidsbeslag

aantal (bevestigingsgaten)	3 st
bewerking (oppervlaktebehandeling)	geëloxeerd
cilindersparing	17 mm
dikte (schild)	12, 8 mm
draairichting	DIN links en DIN rechts
keurmerk	SKG®***
kleur	F-1
materiaal	aluminium
model	rechte hoek(en)
slotbediening	profielcilinder, kruk/kruk
steekmaat	PC 72
verpakt per (sets)	1 set

EN	EO	EP	EQ	ER	ES
attachmentUrl[1]	attachmentType[1]	attachmentDescription[1]	attachmentUrl[2]	attachmentType[2]	attachmentDescription[2]
5.6.1	5.6.2	5.6.3	5.6.1	5.6.2	5.6.3
http://content.fischer.de/cb/files/Fischer/Produktbilder/3V1.jpg	IMAGE	3V1.jpg			
http://cdn.dgebv.nl/56DE84939AD45.pdf	MANUAL	Gebruikershandleiding			

CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG
propertyName[1]	propertyValue[1]	propertyName[2]	propertyValue[2]	propertyName[3]	propertyValue[3]	propertyName[4]	propertyValue[4]
5.5.1	5.5.2	5.5.1	5.5.2	5.5.1	5.5.2	5.5.1	5.5.2
Boorgatdiameter	8 mm	Pluglengte	40 mm	Min. boorgatdiepte	55 mm	Spaanplaatschroef	4,5 – 6 mm
Kleur	bruin	Inhoud	310 ml	Maximum rek	5%		
Draaimoment, max.	5,5 Nm	Draaimomentstanden	2,2 Nm	Onbelast toerental	1300 min	Wattage	400 Watt

Kolom ?

De tags die in het voorbeeld worden getoond zijn òf afkomstig van EZ-Base òf zijn door de ondernemer zelf in Opencart ingevoerd

Tags: Bouwbeslag, Veiligheidsbeslag, Veiligheids garnituren SKG***, Kruk/kruk smalschild, aluminium

Omschrijving

Specificaties

Veiligheidsbeslag F1 kruk/kruk.

Toepassing:

Metalen en kunststof buitendeuren in de woning en utiliteitsbouw voorzien van smaldeursloten

Voordelen:

- Veiligheidsbeslag voldoet aan SKG*** en SKH klasse 2
- Geschikt voor Toepassing: binnen PKWW
- Te gebruiken voor zowel rechts als links draaiende deuren

Kenmerken:

- Aluminium F1 geëloxeerd smalschild
- Massief aluminium F1 geëloxeerde duim-model krukken
- Vastdraaibare krukken
- Voor 17 mm europrofielcilinder
- Montage in stalen schroefnokken met roestvrijstalen bouten M6
- Bevestigingsmiddelen voor deurdikte 38/40 mm zijn standaard meegeleverd

Tags: Bouwbeslag, Veiligheidsbeslag, Veiligheids garnituren SKG***, Kruk/kruk smalschild, aluminium

CY

consumerinformation

5.4

Overschilderbare plastische afdichtingskit voor voegen bij enkel glas en het afdichten van statische voegen.

Toepassingsgebied

Voor het afdichten van voegen bij enkel glas en statische voegen bij deur- en raamkozijnen, vensterbanken, prefab-elementen, profielstenen en wandplaten.
 Hecht op beton, pleisterwerk, baksteen, hout en glas. Voor buiten-afdichtingen hoger dan de 3de verdieping is deze kit niet aan te bevelen.

Niet op blijvend natte plaatsen toepassen, zoals onderwatervoegen, sanitaire installaties en zwembaden. Niet geschikt voor driehoeksnaden en voegen die behalve aan de oppervlakte ook aan andere zijden in contact met lucht staan.
 Voor afdichting bij dubbel glas Bison Beglazingskit gebruiken.

Eigenschappen

overschilderbaar

waterbestendig

temperatuurbestendig van -30°C tot +80°C

UV- en weerbestendig

chemicaliënbestendig

Wellicht goed om te weten is dat u als leverancier niet volgens de aanleverspecificatie de verrijkte gegevens aan hoeft te leveren.

De aanleverspecificatie geeft inzicht in welke gegevens er allemaal aangeleverd kunnen worden. Van de meeste leveranciers verwerkt DGE de prijslijsten in het formaat van de leverancier zelf. DGE converteert deze naar het juiste formaat.

U kunt afbeeldingen apart naar DGE versturen. Dit kunt u doen door de afbeeldingen (in één groot ZIP bestand) te sturen naar <https://dge.wetransfer.com/>.

De kenmerken (property) en producttekst (consumerinformation) kunt u in een apart Excelbestand aanleveren.

Mocht u vragen hebben over hoe de verrijkte data het beste bij DGE kunt aanleveren dan kunt u hierover altijd contact met DGE opnemen (upd@dgebv.nl)